

# リレーモジュール

コイル式メカニカルリレーの耐久性を改善した高寿命、高速応答の半導体無接点リレー  
お客様のオリジナル回路をケースに組み込んだ特注品も製作します

## 【MR002E】

従来のリレーと差し替え可能な半導体無接点リレー  
アークもノイズも発生せず接点劣化が無いため高寿命

### ◆仕様

入力電圧：AC/DC20～110V  
出力容量：AC120V DC170V・100mA  
ソケット：オムロン「MY2」型  
2a接点



## 【TR2】

高速応答信号トランジスタ反転リレー  
入力信号を反転して出力

### ◆仕様

入力電圧：DC5～24V  
出力容量：DC55V・50mA  
ソケット：オムロン「MY2」型  
2回路入り



## 特注リレー

弊社では、MY2型リレーのケース筐体を保有しており、「マイコン、電源、ダイオード、トランジスタ、抵抗、ボリューム」等、お客様のオリジナル回路をケースに組み込んだ特注品も製作しております。



左から(リレーケース、NAND回路搭載、マイコン搭載)

## ◎お取引実績

- ・末松九機(株)
  - ・安川オートメーション・ドライブ(株)
  - ・アズビルトレーディング(株)
  - ・北陸制御機器(株)
  - ・東洋精工(株)
  - ・港産業(株)
  - ・藤井産業(株)
  - ・(株)丸越
  - ・武蔵産業(株)
  - ・中央工機(株)
  - ・八幡電気産業(株)
  - ・菅原電機(株)
  - ・(株)E.C.Tサービス
  - ・ミヤコ計機(株)
  - ・新生電機(株)
- など(日本テクモ時も含む)